



**SHOULDER
LEBIH TEBAL &
KOKOH**

**DESAIN TELAPAK
CROSS-RIB**



- 1 DESAIN TELAPAK CROSS-RIB**
Dapat digunakan di semua posisi sumbu kendaraan
- 2 DESAIN TELAPAK YANG LEBIH LEBAR**
Menghasilkan jarak tempuh yang lebih baik
- 3 KONSTRUKSI KARKAS YANG LEBIH KUAT**
Kemampuan menopang beban yang berlebih dan vulkanisir yang lebih tinggi
- 4 PENGGUNAAN KOMPON BARU YANG LEBIH OPTIMAL**
Telapak lebih tahan potongan dan tusukan
- 5 DESAIN *SHOULDER* YANG LEBIH TEBAL DAN KOKOH**
Meningkatkan daya cengkram pada bagian shoulder terutama saat berjalan di permukaan off-road

POSITION	TIRE SIZE	PLY RATING	MAXIMUM LOAD (kg)		RIM WIDTH (Inch)	MAX INFLATION PRESSURE (psi)		MAX. OVERALL DIAMETER (mm)	NSD (mm)
			SINGLE	DUAL		SINGLE	DUAL		
All Position	7.50-16 (HD)	14	1550	1360	6.0	105	105	848	12.5
All Position	10.00-20 (HD)	16	3000	2650	7.5	115	105	1112	21.5